

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Sanutal
Typeaanduiding	Air 2HR
Specifiek energieverbruik (koude zone)	-73,6 kWh/(m² x a)
Specifieke energieverbruiksklasse (gematigde zone)	A
Specifiek energieverbruik (gematigde zone)	-37,0 kWh/(m² x a)
Specifiek energieverbruik (warme zone)	-13,4 kWh/(m² x a)
Typologie	Tweerichtingsventilatie-eenheid (TVE)
Soort aandrijving	Aandrijving met variabele snelheid
Soort warmteterugwinningssysteem	Recuperatief
Thermisch rendement van warmteterugwinning	84,0 %
Maximumdebiet	250 m³/uur
Elektrisch ingangsvermogen ventilatoraandrijving	170,0 W
Geluidsvermogensniveau	46 dB
Referentiedebiet	0,048 m³/s
Referentiedrukverschil in Pa	50 Pa
Specifiek ingangsvermogen	0,21 W/(m³/h)
Regelingsfactor	0,95
Regelinstypologie	Klokregeling (geen DCV) - 0,95
Maximaal percentage interne lekkage	4,4 %
Maximaal percentage externe lekkage	0,7 %
Plaats visueel waarschuwingssignaal filter	Drukknop aan de zijkant van de unit (kant van de extractie en afvoer)
Beschrijving visueel waarschuwingssignaal filter	LED-lamp dat zal blinken om te waarschuwen dat de filters zuiver gemaakt of vervangen moeten worden
URL voormontage-/demontage-instructies	https://sanutal.be/uploads/downloads/Handleiding-Sanutal-Air-NL.pdf
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	278,0 kWh elektriciteit/jaar
Jaarlijks bespaarde verwarming bij koud klimaat	8 639,0 kWh primaire energie/jaar
Jaarlijks bespaarde verwarming bij gematigd klimaat	4 416,0 kWh primaire energie/jaar
Jaarlijks bespaarde verwarming bij warm klimaat	1 985,0 kWh primaire energie/jaar

Model in de EU in de handel gebracht van 01/09/2024.



EPREL-registratienummer: 2442806

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2442806>

Leverancier: Sanutal België (Fabrikant)

Website: www.sanutal.be

Dienst voor klantenservice:

Naam: Sanutal

Website: www.sanutal.be

E-mail: support@sanutal.be

Telefoon: 0032(0)3552100

Adres:

Herentalsesteenweg 85
2280 Grobbendonk
België