

Socles de chaudière



Description

Les socles de chaudière Sanutal sont fabriqués en acier galvanisé Sendzimir d'une épaisseur de 0,8 mm. Grâce à l'utilisation de panneaux de polystyrène expansé de 65 mm d'épaisseur, nous garantissons une réduction du bruit pouvant atteindre 15 dB.

La fixation des angles s'effectue à l'aide de Toxen. Cela garantit la rigidité de la structure et offre une meilleure résistance aux vibrations et à l'oxydation. Le polystyrène étant compressible, le socle de chaudière compense également les irrégularités du sol.

Avec une charge ponctuelle de 75 kPa/cm², les socles de chaudière sont idéaux pour supporter des pompes à chaleur, chaudières, des chauffe-eau et toutes sortes d'autres équipements.

Caractéristiques techniques

- Réduction du bruit jusqu'à 15 dB
- Charge ponctuelle 75 kPa/cm²
- Densité 30 kg/m³
- Amortisseur de vibrations
- Protège contre l'humidité
- Léger

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
35.01	320	650	70	2,14
35.02	600	650	70	3,51
35.03	850	700	70	5,04
35.04	1000	650	70	5,47
35.05	1300	850	70	8,75
35.06	700	500	70	3,2