

Ketelsokkels



Beschrijving

De Sanutal ketelsokkels worden vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal met een plaatdikte van 0,8 mm. Door gebruik te maken van geëxpandeerde polystyreenplaten van 65 mm dik, zorgen wij voor een ruisvermindering tot 15 dB.

Het bevestigen van de hoekpunten gebeurt door middel van toxten. Hierdoor verzekeren wij de stevigheid van de structuur en zijn we beter bestand tegen trillingen en oxidatie. Doordat het polystyreen indrukbaar is, vangt de ketelsokkel ook ongelijkheden in de vloer op.

Met een puntbelasting van 75 kPa/cm zijn de ketelsokkels ideaal voor het ondersteunen van warmtepompen, CV-ketels, boilers en allelei ander apparatuur.

Technische specificaties

- Ruisvermindering tot 15 dB
- Puntbelasting 75 kPa/cm²
- Densiteit 30 kg/m³
- Trillingdempend
- Beschermt tegen vocht
- Licht in gewicht

Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
35.01	320	650	70	2,14
35.02	600	650	70	3,51
35.03	850	700	70	5,04
35.04	1000	650	70	5,47
35.05	1300	850	70	8,75
35.06	700	500	70	3,2