

**Sanutal EPDM/ALU
dakdoorgang**

Mogelijk in combinatie met Sanutal dakdoorvoer



Ø	Alu basis [mm]	Art.nummer
80-180	508x609	99.222.EPDM80-180
200-250	660x762	99.222.EPDM200-250
315-450	889x889	99.222.EPDM315-450

Beschrijving

De EPDM rubber dakdoorvoer met een universeel rubber manchet wordt voor meerdere diameters gebruikt als dakdoorvoer bij verschillende dakprofielen zoals golfplaten, geprofileerde en vlakke platen.

Deze is gemaakt van soepel EPDM rubber wat goed uitgerekt en op maat gesneden kan worden naar grootte van uw vaste buis.

U snijdt de ronding veel kleiner dan de buismaat af zodat het rubber strak om de buis klemt wanneer u de buis er doorheen steekt.

Afwerking met een slangklem en kit is aan te raden om het rubber extra strak, en waterdicht, om de buis te monteren.

De vierkante onderplaat heeft een rand van aluminium plaat zodat u de onderplaat kan buigen in de vorm van het profiel en vervolgens met zelfborende plaatschroeven en kit op het dak monteren.

Eigenschappen

- Met alu basis voor dakpannen en leien - hellend dak
- Doorvoeren voor diameters 76 - 203, 203 - 279 en 279 - 457mm
- Beschikbaar in zwart en grijs EPDM en rood en grijs Silicone
- Zwart en grijs EPDM continu van -55°C tot 100°C met pieken tot 135°C
- Rood silicone continu van -74°C tot 225°C met pieken tot 260°C
- UV en andere weersinvloeden resistent

Installatie

- Ondergrond reinigen
- Selecteer de juiste maat en pas de opening eventueel aan
- Plaats de dakdoorvoer om de buis heen
- Pas de dakdoorvoer aan, aan het profiel van uw dak. Het is aan te bevelen om een stomp voorwerp te gebruiken.
- Breng de meegeleverde kit aan tussen de EPDM dakdoorvoer en het dak
- Schroef de onderplaat vast op het dak (enkel bij profieldaken).