


**Bochten 15°-30°-45°-90°**  
met dubbele rubber dichtingAfmetingenBeschrijving

Geperste bocht, lineair gelaast en gekalibreerd met dubbele rubber EPDM dichting. (Segmentbocht vanaf 315)

Technische informatie

Materiaal	diameter	dikte
Handgemaakte accessoires EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
	> Ø 630 mm	0.7 mm
Geperste hulpstukken EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm

Ød1	α15°		α30°		α45°		α90°		
	DN	L (mm)	(kg)	L (mm)	(kg)	L (mm)	(kg)	L (mm)	(kg)
	80	11	0,1	21	0,1	41	0,2	100	0,3
	100	13	0,2	27	0,2	41	0,2	100	0,4
	125	16	0,2	33	,03	52	0,3	125	0,5
	150	20	0,3	40	0,3	62	0,4	150	0,7
	160	21	0,3	43	0,3	66	0,5	160	0,8
	180	21	0,3	48	0,4	75	0,6	180	1,0
	200	26	0,4	54	0,5	83	0,7	200	1,2
	250					104	1,2	250	1,9
Segment-bocht									
	315	50	1,5	85	2,0	129	2,6	315	4,3