

## Buitenluchtrooster rechthoekig

### Beschrijving en toepassing:

De aluminium muurrooster voor buitenopstelling voor zien van een vogeldraad tegen vuil, regen, sneeuw en het binnendringen van kleine dieren. De lamellen dienen ook als esthetische afdekking van de opening. De rooster wordt gebruikt voor verse luchttoevoer en afblaasluft. Er is een verstevigings- en inbouwframe met standaarddiepte 70 mm. Afmetingen op maat tussen van 200 x 200 tot 2000 x 2000 mm. Een coating in RAL-kleur is tegen meerprijs beschikbaar.



### Technische informatie:

| BXH     | max. m <sup>3</sup> /h | Art. n°      | Luchtsnelheid | Pa   |
|---------|------------------------|--------------|---------------|------|
| 400x400 | 1200                   | 99.BR400.400 | 3,4           | 15,2 |
| 500x500 | 1600                   | 99.BR500.500 | 3,9           | 20   |
| 630x630 | 2300                   | 99.BR630.630 | 3,3           | 14,4 |
| 710x710 | 3500                   | 99.BR710.710 | 3,8           | 18,9 |
| 800x800 | 4800                   | 99.BR800.800 | 4,1           | 22,1 |

\*Andere maten op aanvraag

