

PVC flexible isolé



Description :

Le FLEXB25 est un conduit d'air isolé et flexible pour le son, construit autour d'un noyau en Aluminium/Polyester à 4 couches, conçu pour atténuer le bruit dans les systèmes de ventilation. Le noyau est enveloppé de 25 mm d'isolation en polyester synthétique blanc et recouvert d'une couche extérieure en Aluminium/Polyester multicouche. Toutes les couches sont collées avec une colle ignifuge, ce qui donne une structure adaptée à une pression de fonctionnement faible à moyenne dans les systèmes CVC.

Information technique :

Longueur : 10 m

Diamètres standard : 100 / 125 / 160 / 200 / 250 mm

Diamètres personnalisés : 80 – 635 mm

Noyau intérieur : Aluminium/Polyester 4 couches — acoustique

Isolation : 25 mm polyester synthétique blanc

Gaine extérieure : Aluminium/Polyester multicouche

Emballage : Emballé dans des boîtes individuelles

Température de fonctionnement : -30°C à +125°C (-22°F à +257°F)

Classement au feu : M1

Pression maximale : +3.000 Pa

Noyau : Aluminium/Polyester 4 couches — acoustique

Vitesse maximale de l'air : 30 m/s

Acoustique : Noyau absorbant le son

