

Geïsoleerde PVC flexibel



Beschrijving:

De FLEXB25 is een geïsoleerd, flexibel luchtkanaal voor geluid, opgebouwd rond een 4-laags Aluminium/Polyester kern, ontworpen om geluid te dempen in ventilatiesystemen. De kern is omwikkeld met 25 mm witte synthetische Polyesterisolatie en bedekt met een meerlaagse Aluminium/Polyester buitenlaag. Alle lagen zijn verlijmd met brandvertragende lijm, waardoor een constructie ontstaat die geschikt is voor lage tot gemiddelde werkdruk in HVAC-systemen.

Technische informatie:

Lengte: 10m

Standaarddiameters: 100 / 125 / 160 / 200 / 250 mm

Aangepaste diameters: 80 – 635 mm

Binnenkern: 4-laags Aluminium/Polyester — akoestisch

Isolatie: 25 mm wit synthetisch Polyester

Buitenmantel: Meerlaagse Aluminium/Polyester

Verpakking: Verpakt in individuele dozen

Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +125°C (-22°F tot +257°F)

Brandclassificatie: M1

Maximale druk: +3.000 Pa

Kern: 4-laags Aluminium/Polyester — akoestisch

Maximale lichtsnelheid: 30 m/s

Akoestiek: Geluidsabsorberende kern

