

Conduit spirale 2m étanche à l'humidité



Description

La gamme isolée de Sanutal est la solution préfabriquée pour l'installation d'une ventilation isolée, silencieuse et efficace sur le plan énergétique. Les gaines et raccords de ventilation dotés d'un matériau d'isolation thermique sont idéaux pour l'alimentation et la reprise d'air des doubles flux et des pompes à chaleur, par exemple.

Caractéristiques

- Faible conductivité thermique, insonorisation
- Raccords : caoutchouc à double lèvre
- Classe d'étanchéité à l'air : C selon EN12 237
- Anti-condensation
- Classe d'incendie : Euroclasse B (auto-extinguible, pas de gouttes et pas de propagation de la flamme)

Matériaux disponibles

- Gainés : standard longueur 2m
- Coudés : 90° et 45°
- Pièces de raccordement pour gaines et accessoires
- Pièces en T et réductions
- Épaisseur de l'isolation : 10 mm

Information technique

Description	Détails			
Classe d'étanchéité	C selon EN12 237			
Matériau d'isolation	Structure à cellules closes EN 14304:2016 mousse élastomère flexible (FEF)			
Classe feu	B , s3, d0			
Épaisseur de l'isolation	10mm			
Coefficient de conductivité thermique	conductivité	-10°C	0°C	10°C
	W/mK	0,034	0,035	0,037
Métal	Acier galvanisé Z275			
Diamètres	125mm jusqu'à 400mm			
Couleur	Noir anthracite			