

Ronde geïsoleerde luchtkanalen en hulpstukken



Beschrijving

Het Sanutal geïsoleerd assortiment is dé prefab oplossing voor het aanleggen van geïsoleerde, geluidsarme en energiezuinige ventilatie.

De ventilatiebuizen en hulpstukken die voorzien zijn van thermisch isolatiemateriaal, zijn uitermate geschikt voor de aan-en afvoerlucht van bijvoorbeeld WTW-toestellen en warmtepompen.

Kenmerken

- Lage warmtegeleidingscoëfficiënt, geluidsisolerend
- Hulpstukken: rubber met dubbel lip
- Luchtdichtheidsklasse: C overeenkomstig EN12 237
- Anti-condens
- Brandklasse: Euroklasse B (zelfdovend, druppelt niet en geen vlamverspreiding)

Beschikbare stukken

- Buizen: standaard 2m
- Bochten: 90° en 45°
- Verbindingsstukken voor buizen en hulpstukken
- T-stukken en verloopstukken
- Isolatie dikte: 10mm

Technische informatie

Omschrijving	Details			
Luchtdichtheidsklasse	C volgens EN12 237			
Isolatiemateriaal	Gesloten cellenstructuur EN 14304:2016 flexibel elastomeerschuim (FEF)			
Brandklasse	B , s3, d0			
Materiaaldikte	10mm			
Warmtegeleidingscoëfficiënt	Geleiding	-10°C	0°C	10°C
	W/mK	0,034	0,035	0,037
Metaal	Gegalvaniseerd staal Z275			
Diameters	125mm tem 400mm			
Kleur	Zwart antraciet			