


Verbinding MM
met dubbele rubber dichtingAfmetingenBeschrijving

Verbindingsmof met rubber EPDM dichting, om 2 stukken spiraalbuis met elkaar te verbinden

Technische informatie

| Materiaal | diameter | dikte |
|---|-------------|---------|
| Handgemaakte accessoires EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C | > Ø 250 mm | 0.5 mm |
| | > Ø 400 mm | 0.6 mm |
| Gepreste hulpstukken EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C | > Ø 630 mm | 0.7 mm |
| | > Ø 1250 mm | 0.9 mm |
| | < Ø 1250 mm | 1.25 mm |

| Ø | H | Kg |
|-----|----|------|
| 80 | 40 | 0,12 |
| 100 | 40 | 0,15 |
| 125 | 40 | 0,19 |
| 150 | 40 | 0,21 |
| 160 | 40 | 0,23 |
| 180 | 40 | 0,26 |
| 200 | 40 | 0,29 |
| 250 | 40 | 0,37 |
| 315 | 40 | 0,46 |
| 355 | 40 | 0,5 |
| 400 | 40 | 0,67 |
| 450 | 55 | 0,95 |
| 500 | 55 | 1,06 |
| 630 | 70 | 2,01 |